

CONTROLLO ACCESSI ANTIVANDALO PER ESTERNO (IP68) TRAMITE PIN O PORTACHIAVI DI PROSSIMITA', MOD. APRIPORTA-SUB/4G-LTE CON APP DI GESTIONE DA SMARTPHONE



Il mod. APRIPORTA-SUB/4G-LTE è un sistema professionale di controllo accessi, dotato di una centralina con SIM 4G Lte con connettività garantita per 1 anno, dal design compatto e antivandalo, adatto a qualsiasi organizzazione e installabile in pochissimo tempo. Grazie alla sua particolare conformazione è adatto ad un uso esterno e può funzionare anche sott'acqua (grado di protezione IP68). Consente l'apertura automatica della porta di ingresso semplicemente avvicinando le tessere di prossimità RFID (o tag in formato portachiavi) all'apparecchio o digitando un codice pin.

Con questo apriporta per controllo accessi è possibile abilitare tramite lo smartphone del gestore della struttura fino a 2000 ospiti che potranno aprire una porta utilizzando una tessera RFID o un portachiavi RFID o un pin da digitare sulla tastiera. Il gestore può, da remoto, aprire la porta collegata a questo apriporta tramite il suo smartphone o assegnare da remoto un pin al cliente per aprire la porta definendo un periodo di tempo di inizio e fine validità per l'abilitazione della tessera o del pin assegnato ad un certo cliente.

Il gestore, tramite una APP, potrà configurare più lettori, ciascuno con abilitazioni differenti e abilitare, in qualsiasi momento, ulteriori nuovi utenti (fino ad un massimo di 2000) che possono utilizzare l'ascensore o disabilitare degli utenti già abilitati.

Quando viene avvicinata una tessera all'apriporta o viene digitato un codice valido suona il cicalino e si accende un led di segnalazione di colore verde, se la tessera non è valida o il codice è sbagliato si accende un led di segnalazione di colore rosso.

Funziona a 12V in corrente continua e viene fornito insieme ad un alimentatore che trasforma i 220V in 12V.

La fornitura comprende un manuale in italiano per la programmazione.



Specifiche tecniche:

- Lettore di tessere o portachiavi RFID
- Centralina interna con SIM 4G Lte con connettività garantita per 1 anno
- Tastiera retroilluminata per inserimento pin
- Cicalino per segnalazione avvenuta timbratura
- Led rosso/verde per segnalazione codice/tessera accettata o respinta
- Registra fino a 2000 utenti
- Relè apriporta integrato
- Dimensioni: mm. 117x58x19
- Grado di protezione: IP68
- Può funzionare anche sott'acqua
- Tensione di alimentazione: 220V tramite alimentatore DC12V (alimentatore compreso nella fornitura)
- Temperatura: da -20° a 60° C.
- Struttura in robusto metallo antivandalo
- APP per configurazione abilitazioni